

Colacem



Il terminal è collocato sul molo Boselli, all'imboccatura del porto di Savona, dove dispone di silos per lo stoccaggio di cereali, semi oleosi, prodotti derivati alla rinfusa e cemento.

L'impianto (certificato UNI EN 9001:2000) è dotato di due torri mobili pneumatiche per lo sbarco/imbarco di cereali e di una macchina IBAU a coclee per lo sbarco di cemento e merci polverulente o granulari dalle navi.

Quattro impianti automatici di carico su camion o vagoni consentono operazioni di pesatura e ricarico veloci e accurate (con rate di oltre 4.000 t/giorno).

Il terminal è servito da 3 binari ferroviari per complessivi 360 m di lunghezza utile.

The Colacem terminal is located on the Boselli quay, at the entrance of the port of Savona, where it operates a silo for the storage of bulk grains, oilseeds, by-products and cement.

The plant (UNI EN 9001:2000 certified) is equipped with two mobile pneumatic agribulk unloading towers and with an IBAU screw conveyor ship-unloading system for cement and other powder or granular goods.

Four automated truck/wagon loading systems ensure fast and precise weighing and re-loading operations, with daily rates of more than 4,000 t. The plant is provided with three railway tracks for a total length of 360 m.



Banchine: Porto di Savona, zona 16A
(Lunghezza 128 m, profondità 11 m)

Aree di stoccaggio:
Silo verticale (capacità totale 61.000 m³)

Attrezzature portuali:
2 torri di sbarco mobili pneumatiche per lo sbarco dei cereali
1 torre per l'imbarco dei cereali
1 impianto IBAU a coclee per ricarico diretto su camion o messa a deposito di merci polverulente o granulari
4 impianti automatici per il ricarico su camion o vagoni

Capacità operativa:
Potenziale di movimentazione 300.000 t/anno

Cereali:
Rata di sbarco 400 t/h
Rata di imbarco 200 t/h

Merci polverulente o granulari:
Rata di sbarco 350t/h
Lunghezza navi fino a 220 m

Quay: Port of Savona, zone 16A
(Length 128 m depth 11 m)

Storage area:
Vertical silo (total capacity 61,000 m³)

Port equipment:
2 mobile pneumatic agribulk unloading towers
1 mobile pneumatic agribulk loading tower
1 IBAU screw conveyor ship-unloading system for cement and other powder or granular goods
4 automated truck/wagon re-loading systems

Operating capacity:
Handling potential 300,000 t/year

Agribulk:
Unloading rate 400 t/h
Loading rate 200 t/h

Powder or granular goods:
Unloading rate 350 t/h
Ship length up to 220 m

